



防水コネクターで連結可能



防塵・防水等級 IP66。 冷蔵、冷凍倉庫で使用可能な防水直管形LEDランプ

粉塵・湿気のために設置の難しかった工場や倉庫など、低温環境の冷蔵、冷凍倉庫でも使用できる直管型LED照明です。

防水コネクター同士を接続し、繋ぎ目のないシームレスな連結が可能です。

専用の取付サポート(別売)にはめ込むだけの簡単設置なので蛍光灯器具が必要ありません。天井や壁など様々な場所に取り付けることができます。

20形タイプ



LTO-T806-S09WP

定格光束：1,000 lm
消費電力：8.3W
固有エネルギー消費効率：120lm/W
質量：260g

40形タイプ



LTO-T812-S17WP

定格光束：2,000 lm
消費電力：17W
固有エネルギー消費効率：120lm/W
質量：440g

110形タイプ



LTO-T824-S34WP

定格光束：4,000 lm
消費電力：34W
固有エネルギー消費効率：120lm/W
質量：730g

■ 共通仕様

電源ユニット一体形 IP66
定格電圧：AC80V~240V
平均演色評価数：Ra80
色温度：昼白色(5000K)
使用環境温度：-20℃~+50℃
光源寿命：40,000時間(光束維持率85%)

■ オプションパーツ(別売)

電源コード(1m・2m)



LTO-PIC1-01

LTO-PIC2-02

延長コード(1m)



LTO-PJC1-01

2分岐コード(各線約100mm)



LTO-PJCT-01

エンドキャップ



LTO-CEC-01



取付クリップ



LTO-MCL25-01

■ 寸法図

20形タイプ



110形タイプ

