

12345678

A

B

C

D

E

F

上 面 図 1 : 2

側 面 図 1 : 2

エンドキャップ

電源コード

取付サポート

1198

32

30

26.5

15

11.5

42

160±10

32

35

28

31

45

1000/2000/5000±50

H03VVF 0.75mm×2
Blue (N) /Brown (L)

※仕様は品質及び特性に影響の無い範囲で変更することがあります。

F	変更年月日	変更箇所	詳細	1	本体	ポリカーボネイト	入力電圧	AC100V/200V	照射角度	180°	名称	Luminous Tube WP 仕様図		
				2	発光部	ポリカーボネイト	周波数	50/60Hz	防塵・防水等級	IP66				
				3	サイドキャップ	ポリカーボネイト	消費電力	17W ±10%	質量	440g ±5%				
				4	使用環境温度	-20℃～50℃	消費電流	100V/0.18A 200V/0.09A	設計寿命	約50,000時間	型番	LT0-T812-S17WP	縮尺	1 : 2 (A3)
				5	使用環境湿度	10～90%	全光束	2000 lm ±10%			製図	作図	検図	ミンテイジ株式会社
							消費効率	120 lm/w ±10%			肥田野	肥田野	英	
							色温度	4000K・5000K・6000K						
						演色性	Ra80				作図日	2015.05.14	図番	

12345678

USER

REVDATE

FNAME