

LED LIGHTING

水銀ランプ代替用LEDランプ

PL 2 Series

電源
一体

AC
100V
~
277V

IP
65

3年
保証



E26 16W / E39 42W

看板やライトアップに最適 水銀ランプ代替 防水型LEDランプ

- 信頼性の高い日亜LED採用
- 屋外でも安心して使用できる防塵・防水等級IP65
- 既存のE26・E39器具で使用可能
- 落下防止ワイヤー付属 ※42Wタイプ



省エネ・長寿命

バラストレス水銀ランプ500W相当の明るさを42Wで実現、消費電力を約91%削減します。60,000時間の長寿命によりランプ交換等のメンテナンスコストも大幅に削減します。

消費電力比較

LEDランプ PL2 42W


42W

水銀ランプ 200形

220W ※安定器含む

バラストレス水銀ランプ 500形

500W



光源寿命比較

LEDランプ PL2

60,000時間

水銀ランプ

12,000時間

バラストレス水銀ランプ

9,000時間


※寿命は設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

約**5**倍
長寿命

約**6.6**倍
長寿命

落下防止ワイヤー付属

振動や強風などによる、万が一の際の落下を防ぐ、落下防止ワイヤーを付属。※42Wタイプのみ



E26 16W

バラストレス水銀ランプ250形相当




配光角 120°

MSL-PAR38-16H

電源ユニット一体形 IP66 日垂LED

定格光束：2,400 lm
消費電力：16W
固有エネルギー消費効率：150lm/W
定格電圧：AC100V~277V
色温度：5000K
(受注生産品：3000K・4000K・6000K)
平均演色評価数：Ra75
使用環境温度：-40℃~+50℃
光源寿命：60,000時間(光束維持率85%)
口金：E26
本体カラー：ホワイト、シルバー
質量：0.3kg

寸法図



E39 42W

バラストレス水銀ランプ500形相当




配光角 120°

MSL-PAR52-42H

電源ユニット一体形 IP66 日垂LED


定格光束：7,800 lm
消費電力：60W
固有エネルギー消費効率：130lm/W
定格電圧：AC100V~277V
色温度：5000K
(受注生産品：3000K・4000K・6000K)
平均演色評価数：Ra75
使用環境温度：-40℃~+50℃
光源寿命：60,000時間(光束維持率85%)
口金：E39
本体カラー：ホワイト、シルバー
質量：4.5kg

寸法図



照度分布図

MSL-PAR38-16H



MSL-PAR52-42H

